



BRAUN SCOUTING CAM BLACK550

5 MP CMOS



BESONDERHEITEN / OUTSTANDING FEATURES

- Für **Tag-** und **Nachtaufnahmen** – mit Black LEDs
- For **day** and **night recording** – with Black LEDs
- **5 MP** CMOS sensor
- **2.7K** recording

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Bildsensor / Sensor** 5MP
- **Speichermedium / Storage medium** micro SD (max 256 GB)
- **Objektiv / Lens** FOV=90°
- **Abmessungen / Dimensions** 135x90x76 mm
- **Gewicht (ohne Batterien) / Weight (without batteries)** 314g
- **Display** 2" TFT LCD Farbdisplay / Color display
- **PIR-Sensor Erfassungswinkel / PIR angle** 120°
- **PIR Sensorempfindlichkeit / PIR sensitivity** Hoch/Mittel/Gering - High/Middle/Low
- **Anzahl Bewegungssensoren / PIR sensors** 3
- **IR LEDs** 36 (940 nm unsichtbar / invisible)
- **Max. Nachtsicht-/Auslösedistanz** 20m
- **Max. Night vision + trigger distance** 20m
- **Auslösezeit / Trigger time** 0.5 sec
- **Belichtung / Exposure** Automatisch / Automatic
- **Auslöseintervall / PIR Interval** 5 sec - 60 min
- **Bildauflösung / Picture resolution** 24/20/16/12/8/5/3/1 MP
- **Serienbilderstellung / Photo series** 1/2/3/10 Bilder / pictures
- **Videoauflösung / Video resolution** 2.7K 20fps/1080p, 720p, 480P 30fps
- **Videolänge / Video length** 3 sec - 10 min
- **Dateiformat / File format** JPG & AVI
- **Mikrofon / Microphone** Ja / Yes
- **Zeit- und Datumangabe / Time & date imprint** Ja / Yes
- **Mondphasenangabe / Moon phase imprint** Ja / Yes
- **Temperaturangabe / Temperature imprint** Ja / Yes
- **Kennwortschutz / Password protection** 4 Ziffern / digits
- **Aufnahmezeitraum / Target recording time** 1 min - 24 h
- **Zeitrafferaufnahmen / Timelapse** 3 sec - 24 h
- **Standby-Stromverbrauch / Standby current** 0,2 mA
- **Standby-Zeit / Standby time** ca. 6 Monate / months
- **Anschlüsse / Interface** micro USB, micro SD, 6V DC, AV Out
- **Befestigungsmöglichkeiten / Mounting** Gurt, 1/4" Stativgewinde / Mounting strap, 1/4" screw thread
- **Einsatztemperatur / Operating temperature** -20°C ~ +70°C
- **Stromversorgung / Power supply** 8x AA Batterie / Battery oder / or 6V 1.5A Netzteil / Power adapter
- **Wasserschutz-Grad / Water protection** IP65



ZUBEHÖR/ACCESSORIES

- **Lieferumfang/Content:** Lieferumfang/Content: Scouting Cam, micro USB-Kabel / Cable, Befestigungsgurt / mounting strap, Bedienungsanleitung / User manual

Technische und Design-Änderungen vorbehalten. Technical and design changes or improvements reserved without prior notice.

